







EVE 047 085 AWA



E external
 V vertical
 E electrical
 047 roller Ø47
 085 headbox 85x85mm
 A angular headbox
 W windresistant
 A angular guiding



Toepassingen:

- Buitenzonwering verticaal
- Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 85x85
- Uitvoering met aluminium oprolbuis 47mm
- Uitvoering met onderlat 20/38
- Uitvoering met aluminium clipsgeleider 38/27
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- De kast is zelfdragend op de aluminium geleiding
- Rits over de volledige hoogte van het doek
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (type A) of van het raam weg (type B)
- Onderlat verdwijnt deels in de kast
- Kast is langs voorzijde toegankelijk voor onderhoud (afrol A)
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar
- Minimale breedte 800mm

Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage sur le châssis avec caisson carré 85x85
- Exécution avec tube en aluminium 47mm
- Exécution avec barre de charge type 20/38
- Exécution avec clips en aluminium coulisses 38/27
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Le caisson est autoportant sur le guidage en aluminium
- Zip sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (type A) ou écarté du châssis (type B)
- La barre de charge entre partiellement dans le caisson
- Caisson ouvrable à l'avant pour l'entretien (déroulement A)
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande
- Largeur minimale 800mm